

防草用マットペーパー

防草用マットペーパーは、柔軟性と強度を兼ね備えたマット型の新しい素材の防草材です。使い方は簡単、雑草が生える場所に貼るだけです。柔軟性に優れ下地との密着性も高く、簡単な施工で雑草の発生を防止します。



商品構成⇒長さ50cmの防草材が20本入っています。(合計10m)



幅：10cm

長さ：50cm



厚さ：0.5cm



刷毛



ビニール手袋



専用接着剤

箱に刷毛(毛幅 70mm)とビニール手袋(2枚)が入っています。専用接着剤(約600cc)がついています。箱を開けてすぐ施工できます。

●防草用マットペーパーの特長

★高い防草効果

下地との高い密着性により水や空気の侵入を防止することで高い防草効果を実現しました。

★短い作業時間

作業が「塗って貼るだけ」なので、作業時間が短くて済みます。また、養生時間が必要ないため、施工後すぐに交通開放が可能です。

★誰にでも施工が可能

重機や専用機械が必要なく、作業も簡単なので、誰にでも施工が可能です。また、50cmにカットされているので点在する雑草箇所の防草が可能です。

●防草用マットペーパーの施工方法



接着剤の塗布



材料の貼付け



材料の圧着

基本的に、接着剤を塗って、防草用マットペーパーを貼るだけで完了です。

●使用上の留意点

その1. 除草、抜根はできるだけ徹底して下さい。雑草は水と土があればすぐに生えてきます。



その2. 除草した後、亀裂が大きい場合は、常温合材なので埋めるようにして下さい。



その3. 接着剤はしっかり塗布して下さい。接着剤の量が足りないと水が浸入し雑草が再発します。



その4. 施工箇所のチリや砂、草をできるだけ、取り除いてから製品をご使用下さい。

その5. 水分が残っている箇所では、事前にバーナで乾かしご使用下さい。

その6. マット同士のジョイントはゼロまたは数センチ重ねて施工して下さい。

その7. 貼り付けたマットは小槌等で下地に圧着させ、雨水が進入しないようにして下さい。

その8. 外気温 15℃未満での使用はガスバーナー等でマット表面を燃やさない程度炙って圧着する事をお勧めします。

●施工例



施工後4年半



施工後1年



施工後1ヶ月

問い合わせ先

株式会社ライトウェイ

〒621-0241

京都府亀岡市宮前町猪倉椿原 2 番 83

TEL:0771-56-8834 FAX:0771-56-8835

ホームページ: <http://www.lightway.co.jp>

E-mail: info@lightway.co.jp

販売代理店